



MASSEY FERGUSON

MF 2635



MASSEY FERGUSON

MOTOR	
Modelo	TSJ436E
Aspiración	Turbocargado
Cilindros	4
Inyección	Directa
Cilindrada	3.6 L
Diámetro / Carrera	95 / 127 mm
Filtro de aire	Interno
Potencia del Motor	75 hp
Potencia a la Toma de Fuerza*	66 hp
*Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2002	
EMBRAGUE	
Tipo	Split Torque
Diámetro	305 mm
Accionamiento	Mecánico por pedal
TRANSMISIÓN	
Tipo	Estándar
Velocidades	8x2 / 8x8*
Velocidad	0-29 km/h
*Reversión mecánica	
TOMA DE FUERZA	
Tipo	Independiente
Velocidad	540 rpm
Accionamiento	Mecánico
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidrostática
EJE DELANTERO 4WD	
Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viraje	55°
EJE TRASERO	
Frenos	Multidisco húmedos
Accionamiento	Mecánico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO	
Categoría	I / II
Estabilizadores	De cadena
Capacidad de levante a las esferas*	1,684 kgf **
Capacidad de levante a 610 mm*	1,265 kgf **
*Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2004 **Valor Corregido	
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR	
Tipo	Centro abierto
Caudal	40,5 L/min
Presión	3,200 psi
CAPACIDADES	
Tanque de combustible	65.0 L
Cárter del motor	9.0 L
Enfriamiento	14.0 L
Hidráulico y Transmisión	40.0 L
DIMENSIONES Y PESOS	
4WD	
Distancia entre ejes	2,120 mm
Largo total	3,830 mm
Ancho mínimo	1,980 mm
Trocha mínima	1,540 mm
Altura total	2,400 mm
Despeje	340 mm
Peso de embarque	3,050 kg
ENTORNO DEL OPERADOR	
Cofre metálico abatible de apertura frontal, semi-plataforma, salpicaderas traseras redondeadas, freno de parqueo manual por chicote, asiento regulable con cinturón de seguridad, marco de seguridad ROPS abatible*, caja porta herramientas, triángulo reflejante	
*Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2003	
EQUIPO ESTÁNDAR	
Manual de operación	

ACCESORIOS OPCIONALES	
Toldo metálico, caja de válvulas de doble acción, juego de 6 contrapesos delanteros, juego de 4 contrapesos traseros	
RODADOS	
4WD	
Std.	12.4 - 24R1 18.4 - 30 R1



Repuestos Legítimos AGCO Parts

Utilizar Repuestos Legítimos AGCO Parts es fundamental para garantizar la calidad y la vida útil de los equipamientos de la marca. Los repuestos legítimos pueden ser identificados fácilmente porque todos poseen una etiqueta con el holograma único AGCO Parts que garantiza su calidad y procedencia.



 **PBX: 04 - 370 0960**

MATRIZ: Guayaquil Ext. 1

SUCURSALES: Daule Ext. 2 | Babahoyo Ext. 3

Quito Ext. 4 | Riobamba Ext. 5

Santo Domingo Ext. 6

 www.agroproduzca.com.ec